



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9002

TREM s.r.l. Via Friuli, 5 - 40060 Osteria Grande - Bologna - Italy - Tel. 051/6950511 - Fax 051/945618
e-mail: tremc@tin.it URL: http://www.trem.net

SCHEDA TECNICA

CLIENTE:

ARTICOLO: T3605000

DESCRIZIONE:

COLORE: BIANCO

FILO SEGNALE: BLU

DATA: 30.08.2021

TIPOLOGIA: TRECCIA

DIAMETRO: mm 5

PESO: gr/mt 19

FILO SPIA:

Il test del Carico di Rottura è eseguito secondo le norme DIN 83305/4 per trecce in Poliestere, Poliammide (Nylon) e Polipropilene sino al diametro nominale di 10 mm compreso, mentre per i diametri superiori al 10 mm e per le trecce in Polietilene si fa riferimento rispettivamente all'Istruzione Operativa interna 846b e 845.

-CARICO DI ROTTURA in daN: 400

-CARICO DI SICUREZZA (40% del carico di rottura) in daN: 160

ANIMA INTERNA:

☒ TRECCIATA

☐ PARALLELA

MATERIALE: N.A.

☐ DYNEEMA SK75

☒ POLIESTERE

☐ POLIESTERE MATT/FIOCCO

☐ POLIAMIDE/NYLON

☐ POLIPROPILENE STABILIZZATO

TENACITA': N.A.

☒ MEDIA

☐ ALTA

FILATO: N.A.

☒ MULTIFILO:

☒ PARALLELO

☐ RITORTO

CALZA ESTERNA:

MATERIALE:

☒ POLIESTERE LUCIDO

☐ POLIESTERE SEMIOPACO

☐ POLIESTERE MATT/FIOCCO

☐ POLIAMIDE/NYLON

☐ POLIPROPILENE STABILIZZATO

☐ POLIETILENE

TENACITA':

☐ MEDIA

☒ ALTA

FILATO:

☐ MONIFILO

☒ MULTIFILO:

☒ PARALLELO

☐ RITORTO

MACCHINA TRECCIATRICE:

			↓				
FUSI	12	16	16	24	24	32	32
STICH	104	104	140	104	140	80	140

REDAZIONE	APPROVAZIONE
A	Blu

NOTE: